

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Leistungsverzeichnis SANITÄRWERKE GmbH

0003	LV	Sanitärwerke GmbH	Projekt-Nr.: 2014_04
01	Titel	I-DRAIN Duschrinnen	
01.1	Unbenannt	Duschrinnen LINEAR	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit
-----------	------------------------

01.1 Unbenannt Duschrinnen LINEAR**01.1.1 I-DRAIN Duschrinne Linear 54 mit einem Siphon**

Position

Duschrinne Linear 54

mit werkseitig angeformtem Dichtungsvlies und herausnehmbarem Ablauf, serienmäßig mit Einbau-Polystyrolblock, Haarfängsieb, Rosterhöhungsstücke und weiterem Zubehör.

Rinnenkörper aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4401,

Ausführung für den Einbau in der Fläche / an der Wand
Belagaufbauhöhe ... mm (9 bis 30 mm)

Abmessungen:

Einbauhöhe: 54 mm

Rostbreite: 55 mm

Baulänge: mm

(600 / 700 / 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 mm)

Ohne Ablaufrost (wird separat ausgeschrieben).

Mit einem Siphon, zur Reinigung herausnehmbar, aus ABS-Kunststoff, integriertes Haarfängsieb, Sperrwasserhöhe Geruchverschluss 30 mm
Abgang waagrecht, DN 40
Ablaufleistung 0,44 / 0,46 l/s (bei Fliesen 9 /20 mm)

Einbau und Abdichtung entsprechend Einbauhinweisen des Herstellers

Einbau im Estrich, mit Polystyrolblock

Einbau im Estrich, mit Füßen

mit Duschboard

...

Anpassung an die Belaghöhe durch Rost-Erhöhungsstücke.

Mit weiterem Einbauzubehör

Kopplungsstücke ...

Eckstücke ...

Aufstellfüße

...

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Leistungsverzeichnis SANITÄRWERKE GmbH

0003	LV	Sanitärwerke GmbH	Projekt-Nr.: 2014_04
01	Titel	I-DRAIN Duschrinnen	
01.1	Unbenannt	Duschrinnen LINEAR	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit
-----------	------------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.1.1 -

Liefernachweis:

SANITÄRWERKE GmbH

Duschrinne Linear 54

Stk

01.1.2

Position

I-DRAIN Duschrinne Linear 54 mit zwei Siphons

Duschrinne Linear 54

mit werkseitig angeformtem Dichtungsvlies und herausnehmbarem Ablauf, serienmäßig mit Einbau-Polystyrolblock, Haarfängsieb, Rosterhöhungsstücke und weiterem Zubehör.

Rinnenkörper aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4401,

Ausführung für den Einbau in der Fläche / an der Wand
Belagaufbauhöhe ... mm (9 bis 30 mm)

Abmessungen:

Einbauhöhe: 54 mm

Rostbreite: 55 mm

Baulänge: mm

(900 / 1000 / 1100 / 1200 mm)

Ohne Ablaufrost (wird separat ausgeschrieben).

Mit zwei Siphons, zur Reinigung herausnehmbar, aus ABS-Kunststoff, integriertes Haarfängsieb, Sperrwasserhöhe Geruchverschluss 30 mm
Abgang waagrecht, DN 40
Ablaufleistung 0,75 / 0,79 l/s (bei Fliesen 9 / 20 mm)

Einbau und Abdichtung entsprechend Einbauhinweisen des Herstellers

Einbau im Estrich, mit Polystyrolblock

Einbau im Estrich, mit Füßen

mit Duschboard

...

Anpassung an die Belaghöhe durch Rost-Erhöhungsstücke.

Mit weiterem Einbauzubehör

Kopplungsstücke ...

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Leistungsverzeichnis SANITÄRWERKE GmbH

0003	LV	Sanitärwerke GmbH	Projekt-Nr.: 2014_04
01	Titel	I-DRAIN Duschrinnen	
01.1	Unbenannt	Duschrinnen LINEAR	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit
-----------	------------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.1.2 -

() Eckstücke ...

() Aufstellfüße

() ...

Liefernachweis:

SANITÄRWERKE GmbH

Duschrinne Linear 54

Stk

01.1.3

Position

I-DRAIN Duschrinne Linear 72 mit einem Siphon

Duschrinne Linear 72

mit werkseitig angeformtem Dichtungsvlies und

herausnehmbarem Ablauf,

serienmäßig mit Einbau-Polystyrolblock, Haarfangsieb,

Rosterhöhungsstücke und weiterem Zubehör.

Rinnenkörper aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4401,

Ausführung für den Einbau in der Fläche / an der Wand

Belagauflagehöhe ... mm (9 bis 30 mm)

Abmessungen:

Einbauhöhe: 72mm

Rostbreite: 55 mm

Baulänge: mm

(600 / 700 / 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 mm)

Ohne Ablaufrost (wird separat ausgeschrieben).

Mit einem Siphon, zur Reinigung herausnehmbar,

aus ABS-Kunststoff, integriertes Haarfangsieb,

Sperrwasserhöhe Geruchverschluss 50 mm

Abgang waagrecht, DN 50

Ablaufleistung 0,47 / 0,55 l/s (bei Fliesen 9 / 20 mm)

Einbau und Abdichtung entsprechend Einbauhinweisen des Herstellers

() Einbau im Estrich, mit Polystyrolblock

() Einbau im Estrich, mit Füßen

() mit Duschboard

() ...

Anpassung an die Belaghöhe durch Rost-Erhöhungsstücke.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Leistungsverzeichnis SANITÄRWERKE GmbH

0003	LV	Sanitärwerke GmbH	Projekt-Nr.: 2014_04
01	Titel	I-DRAIN Duschrinnen	
01.1	Unbenannt	Duschrinnen LINEAR	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit
-----------	------------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.1.3 -

Mit weiterem Einbauzubehör

() Kopplungsstücke ...

() Eckstücke ...

() Aufstellfüße

() ...

Liefernachweis:

SANITÄRWERKE GmbH

Duschrinne Linear 72

Stk

01.1.4 I-DRAIN Duschrinne Linear 72 mit zwei Siphons

Position

Duschrinne Linear 72

mit werkseitig angeformtem Dichtungsvlies und

herausnehmbarem Ablauf,

serienmäßig mit Einbau-Polystyrolblock, Haarfangsieb,

Rosterhöhungsstücke und weiterem Zubehör.

Rinnenkörper aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4401,

Ausführung für den Einbau in der Fläche / an der Wand

Belagaufbauhöhe ... mm (9 bis 30 mm)

Abmessungen:

Einbauhöhe: 72 mm

Rostbreite: 55 mm

Baulänge: mm

(900 / 1000 / 1100 / 1200 mm)

Ohne Ablaufrost (wird separat ausgeschrieben).

Mit zwei Siphons, zur Reinigung herausnehmbar,

aus ABS-Kunststoff, integriertes Haarfangsieb,

Sperrwasserhöhe Geruchverschluss 50 mm

Abgang waagrecht, DN 50

Ablaufleistung 0,82 / 0,90 l/s (bei Fliesen 9 /20 mm)

Einbau und Abdichtung entsprechend Einbauhinweisen des

Herstellers

() Einbau im Estrich, mit Polystyrolblock

() Einbau im Estrich, mit Füßen

() mit Duschboard

() ...

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Leistungsverzeichnis SANITÄRWERKE GmbH

0003	LV	Sanitärwerke GmbH	Projekt-Nr.: 2014_04
01	Titel	I-DRAIN Duschrinnen	
01.1	Unbenannt Duschrinnen LINEAR		Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit
-----------	------------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.1.4 -

Anpassung an die Belaghöhe durch Rost-Erhöungsstücke.

Mit weiterem Einbauzubehör

() Kopplungsstücke ...

() Eckstücke ...

() Aufstellfüße

() ...

Liefernachweis:

SANITÄRWERKE GmbH

Duschrinne Linear 72

Stk

Unbenannt 01.1 Duschrinnen LINEAR

Bemerkung

.....

.....

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Leistungsverzeichnis SANITÄRWERKE GmbH

0003	LV	Sanitärwerke GmbH	Projekt-Nr.: 2014_04
01	Titel	I-DRAIN Duschrinnen	
01.2	Unbenannt	Duschrinnen Basic	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit
-----------	------------------------

01.2 Unbenannt Duschrinnen Basic**01.2.1 I-DRAIN Duschrinne BASIC Wandausführung mit einem Siphon**

Position

Duschrinne BASIC Wandausführung
mit Klebeflansch und herausnehmbarem Ablauf,
serienmäßig mit Einbau-Polystyrolblock,
Butyl-Klebeband, Haarfangsieb, Rosterhöhungsstücke und
weiterem Zubehör.

Rinnenkörper aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4401,

Ausführung für den Einbau an der Wand
Belagaufbauhöhe Boden ... mm (9 bis 30 mm)
Belagaufbauhöhe Wand ... mm (6 bis 12 mm)

Abmessungen:
Einbauhöhe: 57 mm
Rostbreite: 55 mm
Baulänge: mm
(600 / 700 / 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 mm)

Ohne Ablaufrost (wird separat ausgeschrieben).

Mit einem Siphon, zur Reinigung herausnehmbar,
aus ABS-Kunststoff, integriertes Haarfangsieb,
Sperrwasserhöhe Geruchverschluss 30 mm
Abgang waagrecht, DN 40
Ablaufleistung 0,44 / 0,46 l/s (bei Fliesen 9 /20 mm)

Einbau und Abdichtung entsprechend Einbauhinweisen des
Herstellers

- Einbau im Estrich, mit Polystyrolblock
- Einbau im Estrich, mit Füßen
- mit Duschboard
- ...

Anpassung an die Belaghöhe durch Rost-Erhöhungsstücke.

Mit weiterem Einbauzubehör

- Aufstellfüße
- ...

Liefernachweis:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Leistungsverzeichnis SANITÄRWERKE GmbH

0003	LV	Sanitärwerke GmbH	Projekt-Nr.: 2014_04
01	Titel	I-DRAIN Duschrinnen	
01.2	Unbenannt	Duschrinnen Basic	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit
-----------	------------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.2.1 -

SANITÄRWERKE GmbH
Duschrinne BASIC Wandausführung

Stk

01.2.2 I-DRAIN Duschrinne BASIC Wandausführung mit zwei Siphons

Position

Duschrinne BASIC Wandausführung
mit Klebeflansch und herausnehmbarem Ablauf,
serienmäßig mit Einbau-Polystyrolblock,
Butyl-Klebeband, Haarfängsieb, Rosterhöhungsstücke und
weiterem Zubehör.

Rinnenkörper aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4401,

Ausführung für den Einbau an der Wand
Belagaufbauhöhe Boden ... mm (9 bis 30 mm)
Belagaufbauhöhe Wand ... mm (6 bis 12 mm)

Abmessungen:
Einbauhöhe: 57 mm
Rostbreite: 55 mm
Baulänge: mm
(900 / 1000 / 1100 / 1200 mm)

Ohne Ablaufrost (wird separat ausgeschrieben).

Mit zwei Siphons, zur Reinigung herausnehmbar,
aus ABS-Kunststoff, integriertes Haarfängsieb,
Sperrwasserhöhe Geruchverschluss 30 mm
Abgang waagrecht, DN 40
Ablaufleistung 0,75 / 0,79 l/s (bei Fliesen 9 /20 mm)

Einbau und Abdichtung entsprechend Einbauhinweisen des
Herstellers

- Einbau im Estrich, mit Polystyrolblock
- Einbau im Estrich, mit Füßen
- mit Duschboard
- ...

Anpassung an die Belaghöhe durch Rost-Erhöhungsstücke.

Mit weiterem Einbauzubehör

- Aufstellfüße
- ...

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Leistungsverzeichnis SANITÄRWERKE GmbH

0003	LV	Sanitärwerke GmbH	Projekt-Nr.: 2014_04
01	Titel	I-DRAIN Duschrinnen	
01.2	Unbenannt	Duschrinnen Basic	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit
-----------	------------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.2.2 -

Liefernachweis:
 SANITÄRWERKE GmbH
 Duschrinne BASIC Wandausführung

Stk

01.2.3 I-DRAIN Duschrinne BASIC Türausführung mit einem Siphon

Position

Duschrinne BASIC Türausführung
 mit Klebeflansch und herausnehmbarem Ablauf,
 serienmäßig mit Einbau-Polystyrolblock,
 Butyl-Klebeband, Haarfängsieb, Rosterhöhungsstücke und
 weiterem Zubehör.

Rinnenkörper aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4401,

Ausführung für den Einbau in der Fläche (Türausführung)
 Belagaufbauhöhe Boden ... mm (9 bis 30 mm)

Abmessungen:
 Einbauhöhe: 57 mm
 Rostbreite: 55 mm
 Baulänge: mm
 (600 / 700 / 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 mm)

Ohne Ablaufrost (wird separat ausgeschrieben).

Mit einem Siphon, zur Reinigung herausnehmbar,
 aus ABS-Kunststoff, integriertes Haarfängsieb,
 Sperrwasserhöhe Geruchverschluss 30 mm
 Abgang waagrecht, DN 40
 Ablaufleistung 0,44 / 0,46 l/s (bei Fliesen 9 / 20 mm)

Einbau und Abdichtung entsprechend Einbauhinweisen des
 Herstellers

- () Einbau im Estrich, mit Polystyrolblock
- () Einbau im Estrich, mit Füßen
- () mit Duschboard
- () ...

Anpassung an die Belaghöhe durch Rost-Erhöhungsstücke.

Mit weiterem Einbauzubehör

- () Aufstellfüße

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Leistungsverzeichnis SANITÄRWERKE GmbH

0003	LV	Sanitärwerke GmbH	Projekt-Nr.: 2014_04
01	Titel	I-DRAIN Duschrinnen	
01.2	Unbenannt	Duschrinnen Basic	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit
-----------	------------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.2.3 -

() ...

Liefernachweis:

SANITÄRWERKE GmbH

Duschrinne BASIC Türausführung

Stk

01.2.4

Position

I-DRAIN Duschrinne BASIC Türausführung mit zwei Siphons

Duschrinne BASIC Türausführung
mit Klebeflansch und herausnehmbarem Ablauf,
serienmäßig mit Einbau-Polystyrolblock,
Butyl-Klebeband, Haarfängsieb, Rosterhöhungsstücke und
weiterem Zubehör.

Rinnenkörper aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4401,

Ausführung für den Einbau in der Fläche (Türausführung)

Belagaufbauhöhe Boden ... mm (9 bis 30 mm)

Abmessungen:

Einbauhöhe: 57 mm

Rostbreite: 55 mm

Baulänge: mm

(900 / 1000 / 1100 / 1200 mm)

Ohne Ablaufrost (wird separat ausgeschrieben).

Mit zwei Siphons, zur Reinigung herausnehmbar,

aus ABS-Kunststoff, integriertes Haarfängsieb,

Sperrwasserhöhe Geruchverschluss 30 mm

Abgang waagrecht, DN 40

Ablaufleistung 0,75 / 0,79 l/s (bei Fliesen 9 /20 mm)

Einbau und Abdichtung entsprechend Einbauhinweisen des
Herstellers

() Einbau im Estrich, mit Polystyrolblock

() Einbau im Estrich, mit Füßen

() mit Duschboard

() ...

Anpassung an die Belaghöhe durch Rost-Erhöhungsstücke.

Mit weiterem Einbauzubehör

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Leistungsverzeichnis SANITÄRWERKE GmbH

0003	LV	Sanitärwerke GmbH	Projekt-Nr.: 2014_04
01	Titel	I-DRAIN Duschrinnen	
01.2	Unbenannt Duschrinnen Basic		Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit
-----------	------------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.2.4 -

() Aufstellfüße

() ...

Liefernachweis:
SANITÄRWERKE GmbH
Duschrinne BASIC Türausführung

Stk

Unbenannt 01.2 Duschrinnen Basic

Bemerkung

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Leistungsverzeichnis SANITÄRWERKE GmbH

0003	LV	Sanitärwerke GmbH	Projekt-Nr.: 2014_04
01	Titel	I-DRAIN Duschrinnen	
01.3	Unbenannt	Rostabdeckungen	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit
-----------	------------------------

01.3 Unbenannt Rostabdeckungen

01.3.1 **I-DRAIN Rostabdeckung „Plano matt“ für Duschrinne**
 Position Rostabdeckung „Plano matt“ für I-DRAIN Duschrinne mit Rostrahmen,

aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301,
 Oberfläche matt geschliffen.

Abmessungen:
 Rostbreite: 55 mm
 Baulänge: mm
 (600 / 700 / 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 mm)

Einbau entsprechend Einbauhinweisen des Herstellers.
 Anpassung an die Belaghöhe durch Rost-Erhöungsstücke.
 Lieferung mit I-CUBE Reinigungsstein und Halter,
 Wasserbremse.

Liefernachweis:
 SANITÄRWERKE GmbH
 Rostabdeckung „Plano matt“

Stk

01.3.2 **I-DRAIN Rostabdeckung „Plano glänzend“ für Duschrinne**
 Position Rostabdeckung „Plano glänzend“ für I-DRAIN Duschrinne mit Rostrahmen,

aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301,
 Oberfläche glänzend poliert.

Abmessungen:
 Rostbreite: 55 mm
 Baulänge: mm
 (600 / 700 / 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 mm)

Einbau entsprechend Einbauhinweisen des Herstellers.
 Anpassung an die Belaghöhe durch Rost-Erhöungsstücke.
 Lieferung mit I-CUBE Reinigungsstein und Halter,
 Wasserbremse.

Liefernachweis:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Leistungsverzeichnis SANITÄRWERKE GmbH

0003	LV	Sanitärwerke GmbH	Projekt-Nr.: 2014_04
01	Titel	I-DRAIN Duschrinnen	
01.3	Unbenannt	Rostabdeckungen	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit
-----------	------------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.3.2 -

SANITÄRWERKE GmbH
Rostabdeckung „Plano glänzend“

Stk

01.3.3
Position

I-DRAIN Rostabdeckung „Technik“ für Duschrinne
Rostabdeckung „Technik“ für I-DRAIN Duschrinne,
als Längsstabrost mit Rostrahmen,

aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301,

Abmessungen:
Rostbreite: 55 mm
Baulänge: mm
(600 / 700 / 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 mm)

Einbau entsprechend Einbauhinweisen des Herstellers.
Anpassung an die Belaghöhe durch Rost-Erhöchstücke.
Lieferung mit I-CUBE Reinigungsstein und Halter,
Wasserbremse.

Liefernachweis:
SANITÄRWERKE GmbH
Rostabdeckung „Technik“

Stk

01.3.4
Position

I-DRAIN Rostabdeckung „Level 3“ für Duschrinne
Rostabdeckung „Level 3“ für I-DRAIN Duschrinne,
Einsatz in Verbindung mit Dünnschichtbelägen ab 3 mm,
mit Rostrahmen,

aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301,
Oberfläche matt geschliffen.

Abmessungen:
Rostbreite: 55 mm
Baulänge: mm
(600 / 700 / 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 mm)

Einbau entsprechend Einbauhinweisen des Herstellers.

Liefernachweis:
- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Leistungsverzeichnis SANITÄRWERKE GmbH

0003	LV	Sanitärwerke GmbH	Projekt-Nr.: 2014_04
01	Titel	I-DRAIN Duschrinnen	
01.3	Unbenannt	Rostabdeckungen	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit
-----------	------------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.3.4 -

SANITÄRWERKE GmbH
Rostabdeckung „Level 3“

Stk

01.3.5
Position

I-DRAIN Rostabdeckung „Befliesbar“ für Duschrinne
Rostabdeckung „Befliesbar“ für I-DRAIN Duschrinne,
für bauseitige Belegung mit Fliesen oder anderen
Belagwerkstoffen bis 10 mm Stärke,
mit Rostrahmen,

aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301,

Abmessungen:
Rostbreite: 55 mm
Baulänge: mm
(600 / 700 / 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 mm)

Einbau entsprechend Einbauhinweisen des Herstellers.
Anpassung an die Belaghöhe durch Rost-Erhöungsstücke.

Liefernachweis:
SANITÄRWERKE GmbH
Rostabdeckung „Befliesbar“

Stk

01.3.6
Position

I-DRAIN Rostabdeckung „Glaseinlage“ für Duschrinne
Rostabdeckung „Glaseinlage“ für I-DRAIN Duschrinne,
mit Rostrahmen,

Rahmen aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301,
Glaseinlage aus Sicherheitsglas
() schwarz
() weiß
() grün

Abmessungen:
Rostbreite: 55 mm
Baulänge: mm
(600 / 700 / 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 mm)

Einbau entsprechend Einbauhinweisen des Herstellers.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Leistungsverzeichnis SANITÄRWERKE GmbH

0003	LV	Sanitärwerke GmbH	Projekt-Nr.: 2014_04
01	Titel	I-DRAIN Duschrinnen	
01.3	Unbenannt	Rostabdeckungen	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit
	- Fortsetzung von Eintrag 01.3.6 -
	Anpassung an die Belaghöhe durch Rost-Erhöungsstücke.
	Liefernachweis: SANITÄRWERKE GmbH Rostabdeckung „Glaseinlage“
	Stk

Unbenannt 01.3 Rostabdeckungen

Bemerkung

.....

.....

Titel 01 I-DRAIN Duschrinnen

Bemerkung

.....

.....

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Leistungsverzeichnis SANITÄRWERKE GmbH

0003	LV	Sanitärwerke GmbH	Projekt-Nr.: 2014_04
02	Titel	I-DRAIN Duschwannen	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit
-----------	------------------------

02 Titel I-DRAIN Duschwannen**02.1 I-DRAIN Duschwanne mit Ablaufrinne Rechteck 800x900 mm**

Position

Duschwanne mit integrierter Ablaufrinne mit Siphon, Rinnenabdeckung, Ablauf und schallentkoppelten Aufstellfüßen,

Duschwanne aus Mineralwerkstoff mit Gelcoatbeschichtung, Wandstärke 24 mm,

Abmessungen:

Einbauhöhe (inkl. Siphon): 87 mm

Rechteck Breite x Länge:

800 x 900 mm

Breite Rinnenabdeckung: 56 mm

Siphon, zur Reinigung herausnehmbar, aus ABS-Kunststoff, integriertes Haarfängsieb, Abgang waagrecht, DN 40
Ablaufleistung 0,43 l/s

Einbau und Abdichtung entsprechend Einbauhinweisen des Herstellers

() mit höhenverstellbaren Füßen,

Verstellbereich bis **OK Wanne** 87-135 mm

() Einbau ...

Mit weiterem Zubehör

() Anti-Rutschstreifen

() ...

Liefernachweis:

SANITÄRWERKE GmbH

Duschwanne 800x900

Stk

02.2 I-DRAIN Duschwanne mit Ablaufrinne Rechteck 800x1000 mm

Position

Duschwanne mit integrierter Ablaufrinne mit Siphon, Rinnenabdeckung, Ablauf und schallentkoppelten Aufstellfüßen,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Leistungsverzeichnis SANITÄRWERKE GmbH

0003	LV	Sanitärwerke GmbH	Projekt-Nr.: 2014_04
02	Titel	I-DRAIN Duschwannen	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit
-----------	------------------------

- Fortsetzung von Eintrag 02.2 -

Duschwanne aus Mineralwerkstoff mit Gelcoatbeschichtung, Wandstärke 24 mm,

Abmessungen:
 Einbauhöhe (inkl. Siphon): 87 mm
 Rechteck Breite x Länge:
 800 x 1000 mm
 Breite Rinnenabdeckung: 56 mm

Siphon, zur Reinigung herausnehmbar, aus ABS-Kunststoff, integriertes Haarfangsieb, Abgang waagrecht, DN 40
 Ablaufleistung 0,43 l/s

Einbau und Abdichtung entsprechend Einbauhinweisen des Herstellers
 () mit höhenverstellbaren Füßen, Verstellbereich bis **OK Wanne** 87-135 mm
 () Einbau ...

Mit weiterem Zubehör
 () Anti-Rutschstreifen
 () ...

Liefernachweis:
 SANITÄRWERKE GmbH
 Duschwanne 800x1000

Stk

02.3
 Position

I-DRAIN Duschwanne mit Ablaufrinne Rechteck 900x900 mm

Duschwanne mit integrierter Ablaufrinne mit Siphon, Rinnenabdeckung, Ablauf und schallentkoppelten Aufstellfüßen,

Duschwanne aus Mineralwerkstoff mit Gelcoatbeschichtung, Wandstärke 24 mm,

Abmessungen:
 Einbauhöhe (inkl. Siphon): 87 mm
 Rechteck Breite x Länge:
 900 x 900 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Leistungsverzeichnis SANITÄRWERKE GmbH

0003	LV	Sanitärwerke GmbH	Projekt-Nr.: 2014_04
02	Titel	I-DRAIN Duschwannen	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit
-----------	------------------------

- Fortsetzung von Eintrag 02.3 -

Breite Rinnenabdeckung: 56 mm

Siphon, zur Reinigung herausnehmbar,
aus ABS-Kunststoff, integriertes Haarfangsieb,
Abgang waagrecht, DN 40
Ablaufleistung 0,43 l/s

Einbau und Abdichtung entsprechend Einbauhinweisen des
Herstellers

() mit höhenverstellbaren Füßen,
Verstellbereich bis **OK Wanne** 87-135 mm
() Einbau ...

Mit weiterem Zubehör
() Anti-Rutschstreifen
() ...

Liefernachweis:
SANITÄRWERKE GmbH
Duschwanne 900x900

Stk

02.4 I-DRAIN Duschwanne mit Ablaufrinne Rechteck 900x1000 mm

Position

Duschwanne mit integrierter Ablaufrinne
mit Siphon, Rinnenabdeckung, Ablauf und
schallentkoppelten Aufstellfüßen,

Duschwanne aus Mineralwerkstoff mit
Gelcoatbeschichtung,
Wandstärke 24 mm,

Abmessungen:
Einbauhöhe (inkl. Siphon): 87 mm
Rechteck Breite x Länge:
900 x 1000 mm
Breite Rinnenabdeckung: 56 mm

Siphon, zur Reinigung herausnehmbar,
aus ABS-Kunststoff, integriertes Haarfangsieb,
Abgang waagrecht, DN 40
Ablaufleistung 0,43 l/s

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Leistungsverzeichnis SANITÄRWERKE GmbH

0003	LV	Sanitärwerke GmbH	Projekt-Nr.: 2014_04
02	Titel	I-DRAIN Duschwannen	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit
-----------	------------------------

- Fortsetzung von Eintrag 02.4 -

Einbau und Abdichtung entsprechend Einbauhinweisen des Herstellers

() mit höhenverstellbaren Füßen,
Verstellbereich bis OK Wanne 87-135 mm

() Einbau ...

Mit weiterem Zubehör

() Anti-Rutschstreifen

() ...

Liefernachweis:

SANITÄRWERKE GmbH

Duschwanne 900x1000

Stk

02.5

Position

I-DRAIN Duschwanne mit Ablaufrinne Rechteck 900x1200 mm

Duschwanne mit integrierter Ablaufrinne mit Siphon, Rinnenabdeckung, Ablauf und schallentkoppelten Aufstellfüßen,

Duschwanne aus Mineralwerkstoff mit Gelcoatbeschichtung,
Wandstärke 24 mm,

Abmessungen:

Einbauhöhe (inkl. Siphon): 87 mm

Rechteck Breite x Länge:

900 x 1200 mm

Breite Rinnenabdeckung: 56 mm

Siphon, zur Reinigung herausnehmbar,
aus ABS-Kunststoff, integriertes Haarfangsieb,
Abgang waagrecht, DN 40
Ablaufleistung 0,43 l/s

Einbau und Abdichtung entsprechend Einbauhinweisen des Herstellers

() mit höhenverstellbaren Füßen,
Verstellbereich bis OK Wanne 87-135 mm

() Einbau ...

Mit weiterem Zubehör

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Leistungsverzeichnis SANITÄRWERKE GmbH

0003	LV	Sanitärwerke GmbH	Projekt-Nr.: 2014_04
02	Titel	I-DRAIN Duschwannen	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit
-----------	------------------------

- Fortsetzung von Eintrag 02.5 -

() Anti-Rutschstreifen

() ...

Liefernachweis:

SANITÄRWERKE GmbH

Duschwanne 900x1200

Stk

02.6

Position

I-DRAIN Duschwanne mit Ablaufrinne Rechteck 900x1600 mm

Duschwanne mit integrierter Ablaufrinne
mit Siphon, Rinnenabdeckung, Ablauf und
schallentkoppelten Aufstellfüßen,

Duschwanne aus Mineralwerkstoff mit
Gelcoatbeschichtung,
Wandstärke 24 mm,

Abmessungen:

Einbauhöhe (inkl. Siphon): 87 mm

Rechteck Breite x Länge:

900 x 1600 mm

Breite Rinnenabdeckung: 56 mm

Siphon, zur Reinigung herausnehmbar,
aus ABS-Kunststoff, integriertes Haarfangsieb,
Abgang waagrecht, DN 40
Ablaufleistung 0,43 l/s

Einbau und Abdichtung entsprechend Einbauhinweisen des
Herstellers

() mit höhenverstellbaren Füßen,

Verstellbereich bis **OK Wanne** 87-135 mm

() Einbau ...

Mit weiterem Zubehör

() Anti-Rutschstreifen

() ...

Liefernachweis:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Leistungsverzeichnis SANITÄRWERKE GmbH

0003	LV	Sanitärwerke GmbH
02	Titel	I-DRAIN Duschwannen

Projekt-Nr.: 2014_04

Übertrag:

Nr. / Art Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.6 -

SANITÄRWERKE GmbH
Duschwanne 900x1600

Stk

02.7 I-DRAIN Duschwanne mit Ablaufrinne Rechteck 900x1700 mm

Position

Duschwanne mit integrierter Ablaufrinne
mit Siphon, Rinnenabdeckung, Ablauf und
schallentkoppelten Aufstellfüßen,

Duschwanne aus Mineralwerkstoff mit
Gelcoatbeschichtung,
Wandstärke 24 mm,

Abmessungen:
Einbauhöhe (inkl. Siphon): 87 mm
Rechteck Breite x Länge:
900 x 1700 mm
Breite Rinnenabdeckung: 56 mm

Siphon, zur Reinigung herausnehmbar,
aus ABS-Kunststoff, integriertes Haarfängsieb,
Abgang waagrecht, DN 40
Ablaufleistung 0,43 l/s

Einbau und Abdichtung entsprechend Einbauhinweisen des
Herstellers
() mit höhenverstellbaren Füßen,
Verstellbereich bis *OK Wanne* 87-135 mm
() Einbau ...

Mit weiterem Zubehör
() Anti-Rutschstreifen
() ...

Liefernachweis:
SANITÄRWERKE GmbH
Duschwanne 900x1700

Stk

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Leistungsverzeichnis SANITÄRWERKE GmbH

0003	LV	Sanitärwerke GmbH	Projekt-Nr.: 2014_04
02	Titel	I-DRAIN Duschwannen	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit
------------------	-------------------------------

02.8 I-DRAIN Duschwanne mit Ablaufrinne Rechteck 900x1800 mm

Position

Duschwanne mit integrierter Ablaufrinne mit Siphon, Rinnenabdeckung, Ablauf und schallentkoppelten Aufstellfüßen,

Duschwanne aus Mineralwerkstoff mit Gelcoatbeschichtung,
Wandstärke 24 mm,

Abmessungen:
Einbauhöhe (inkl. Siphon): 87 mm
Rechteck Breite x Länge:
900 x 1800 mm
Breite Rinnenabdeckung: 56 mm

Siphon, zur Reinigung herausnehmbar, aus ABS-Kunststoff, integriertes Haarfangsieb, Abgang waagrecht, DN 40
Ablaufleistung 0,43 l/s

Einbau und Abdichtung entsprechend Einbauhinweisen des Herstellers

() mit höhenverstellbaren Füßen,
Verstellbereich bis **OK Wanne** 87-135 mm
() Einbau ...

Mit weiterem Zubehör
() Anti-Rutschstreifen
() ...

Liefernachweis:
SANITÄRWERKE GmbH
Duschwanne 900x1800

Stk

02.9 I-DRAIN Duschwanne mit Ablaufrinne Rechteck 1000x1000 mm

Position

Duschwanne mit integrierter Ablaufrinne mit Siphon, Rinnenabdeckung, Ablauf und schallentkoppelten Aufstellfüßen,

Duschwanne aus Mineralwerkstoff mit

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Leistungsverzeichnis SANITÄRWERKE GmbH

0003	LV	Sanitärwerke GmbH	Projekt-Nr.: 2014_04
02	Titel	I-DRAIN Duschwannen	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit
-----------	------------------------

- Fortsetzung von Eintrag 02.9 -

Gelcoatbeschichtung,
Wandstärke 24 mm,

Abmessungen:
Einbauhöhe (inkl. Siphon): 87 mm
Rechteck Breite x Länge:
1000 x 1000 mm
Breite Rinnenabdeckung: 56 mm

Siphon, zur Reinigung herausnehmbar,
aus ABS-Kunststoff, integriertes Haarfangsieb,
Abgang waagrecht, DN 40
Ablaufleistung 0,43 l/s

Einbau und Abdichtung entsprechend Einbauhinweisen des Herstellers
() mit höhenverstellbaren Füßen,
Verstellbereich bis **OK Wanne** 87-135 mm
() Einbau ...

Mit weiterem Zubehör
() Anti-Rutschstreifen
() ...

Liefernachweis:
SANITÄRWERKE GmbH
Duschwanne 1000x1000

Stk

02.10
Position

I-DRAIN Duschwanne mit Ablaufrinne Rechteck 1000x1200 mm

Duschwanne mit integrierter Ablaufrinne
mit Siphon, Rinnenabdeckung, Ablauf und
schallentkoppelten Aufstellfüßen,

Duschwanne aus Mineralwerkstoff mit
Gelcoatbeschichtung,
Wandstärke 24 mm,

Abmessungen:
Einbauhöhe (inkl. Siphon): 87 mm
Rechteck Breite x Länge:
1000 x 1200 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Leistungsverzeichnis SANITÄRWERKE GmbH

0003	LV	Sanitärwerke GmbH	Projekt-Nr.: 2014_04
02	Titel	I-DRAIN Duschwannen	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit
-----------	------------------------

- Fortsetzung von Eintrag 02.10 -

Breite Rinnenabdeckung: 56 mm

Siphon, zur Reinigung herausnehmbar,
aus ABS-Kunststoff, integriertes Haarfängsieb,
Abgang waagrecht, DN 40
Ablaufleistung 0,43 l/s

Einbau und Abdichtung entsprechend Einbauhinweisen des
Herstellers

() mit höhenverstellbaren Füßen,
Verstellbereich bis **OK Wanne** 87-135 mm
() Einbau ...

Mit weiterem Zubehör
() Anti-Rutschstreifen
() ...

Liefernachweis:
SANITÄRWERKE GmbH
Duschwanne 1000x1200

Stk

02.11
Position

I-DRAIN Duschwanne mit Ablaufrinne Rechteck 1000x1400 mm

Duschwanne mit integrierter Ablaufrinne
mit Siphon, Rinnenabdeckung, Ablauf und
schallentkoppelten Aufstellfüßen,

Duschwanne aus Mineralwerkstoff mit
Gelcoatbeschichtung,
Wandstärke 24 mm,

Abmessungen:
Einbauhöhe (inkl. Siphon): 87 mm
Rechteck Breite x Länge:
1000 x 1400 mm
Breite Rinnenabdeckung: 56 mm

Siphon, zur Reinigung herausnehmbar,
aus ABS-Kunststoff, integriertes Haarfängsieb,
Abgang waagrecht, DN 40
Ablaufleistung 0,43 l/s

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Leistungsverzeichnis SANITÄRWERKE GmbH

0003	LV	Sanitärwerke GmbH	Projekt-Nr.: 2014_04
02	Titel	I-DRAIN Duschwannen	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit
-----------	------------------------

- Fortsetzung von Eintrag 02.11 -

Einbau und Abdichtung entsprechend Einbauhinweisen des Herstellers

() mit höhenverstellbaren Füßen,
Verstellbereich bis **OK Wanne** 87-135 mm

() Einbau ...

Mit weiterem Zubehör

() Anti-Rutschstreifen

() ...

Liefernachweis:

SANITÄRWERKE GmbH

Duschwanne 1000x1400

Stk

02.12

Position

I-DRAIN Duschwanne mit Ablaufrinne Rechteck 1500x900 mm

Duschwanne mit integrierter Ablaufrinne mit Siphon, Rinnenabdeckung, Ablauf und schallentkoppelten Aufstellfüßen,

Duschwanne aus Mineralwerkstoff mit Gelcoatbeschichtung,
Wandstärke 24 mm,

Abmessungen:

Einbauhöhe (inkl. Siphon): 87 mm

Rechteck Breite x Länge:

1500 x 900 mm

Breite Rinnenabdeckung: 56 mm

Siphon, zur Reinigung herausnehmbar,
aus ABS-Kunststoff, integriertes Haarfangsieb,
Abgang waagrecht, DN 40
Ablaufleistung 0,43 l/s

Einbau und Abdichtung entsprechend Einbauhinweisen des Herstellers

() mit höhenverstellbaren Füßen,
Verstellbereich bis **OK Wanne** 87-135 mm

() Einbau ...

Mit weiterem Zubehör

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Leistungsverzeichnis SANITÄRWERKE GmbH

0003 **LV** **Sanitärwerke GmbH**
02 Titel I-DRAIN Duschwannen

Projekt-Nr.: 2014_04

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit
	- Fortsetzung von Eintrag 02.12 -
	() Anti-Rutschstreifen
	() ...
	Liefernachweis: SANITÄRWERKE GmbH Duschwanne 1500x900
	Stk

Titel 02 I-DRAIN Duschwannen

Bemerkung

.....

.....

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Leistungsverzeichnis SANITÄRWERKE GmbH

0003	LV	Sanitärwerke GmbH	Projekt-Nr.: 2014_04
03	Titel	I-DRAIN Solidslope befliesbare Duschwannen	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit
-----------	------------------------

03 Titel I-DRAIN Solidslope befliesbare Duschwannen

03.1 I-DRAIN Solidslope befliesb. Duschwanne mit Ablaufrinne 800x1200 mm

Position

Befliesbare Duschwanne mit integrierter Ablaufrinne komplett mit Siphon, Rinnenabdeckung, Ablauf und schallentkoppelten Aufstellfüßen,

Duschwanne aus stabilem Mineralguss, Materialstärke 21 mm, Einsatz für alle Fliesenarten, mögliche Fliesenstärke von 3 bis 30 mm, Verfliesung wird gesondert vergütet.

Abmessungen:
Einbauhöhe (inkl. Siphon): 77 mm
Breite x Länge: 800 x 1200 mm

Siphon, zur Reinigung herausnehmbar, aus ABS-Kunststoff, integriertes Haarfangsieb, Abgang waagerecht, DN 40/50
Rinnenabdeckung bestehend aus befliesbarem Rost.

Lieferung komplett mit Spezial-Dichtband, Einbauschablone, Polymerklebstoff und Montagezubehör.

Einbau und Abdichtung entsprechend Einbauhinweisen des Herstellers, Abdichtung zwischen Wand/Estrich und Wanne mit Spezialdichtband.

- () Nach der Aufstellung den Hohlraum kraftschlüssig mit Fließestrich verfüllen
- () Einbauhinweise: ...

Liefernachweis:
SANITÄRWERKE GmbH
Solidslope Duschwanne 800x1200

Stk

03.2 I-DRAIN Solidslope befliesb. Duschwanne mit Ablaufrinne 900x900 mm

Position

Befliesbare Duschwanne mit integrierter Ablaufrinne komplett mit Siphon, Rinnenabdeckung, Ablauf und schallentkoppelten Aufstellfüßen,

Duschwanne aus stabilem Mineralguss, Materialstärke 18 mm,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Leistungsverzeichnis SANITÄRWERKE GmbH

0003	LV	Sanitärwerke GmbH	Projekt-Nr.: 2014_04
03	Titel	I-DRAIN Solidslope befliesbare Duschwannen	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit
-----------	------------------------

- Fortsetzung von Eintrag 03.2 -

Einsatz für alle Fliesenarten, mögliche Fliesenstärke von 3 bis 30 mm, Verfliesung wird gesondert vergütet.

Abmessungen:
Einbauhöhe (inkl. Siphon): 74 mm
Breite x Länge: 900 x 900 mm

Siphon, zur Reinigung herausnehmbar, aus ABS-Kunststoff, integriertes Haarfangsieb, Abgang waagrecht, DN 40/50
Rinnenabdeckung bestehend aus befliesbarem Rost.

Lieferung komplett mit Spezial-Dichtband, Einbauschablone, Polymerklebstoff und Montagezubehör.

Einbau und Abdichtung entsprechend Einbauhinweisen des Herstellers, Abdichtung zwischen Wand/Estrich und Wanne mit Spezialdichtband.

() Nach der Aufstellung den Hohlraum kraftschlüssig mit Fließestrich verfüllen
() Einbauhinweise: ...

Liefernachweis:
SANITÄRWERKE GmbH
Solidslope Duschwanne 900x900

Stk

03.3 I-DRAIN Solidslope befliesb. Duschwanne mit Ablaufrinne 900x1200 mm

Position

Befliesbare Duschwanne mit integrierter Ablaufrinne komplett mit Siphon, Rinnenabdeckung, Ablauf und schallentkoppelten Aufstellfüßen,

Duschwanne aus stabilem Mineralguss, Materialstärke 21 mm, Einsatz für alle Fliesenarten, mögliche Fliesenstärke von 3 bis 30 mm, Verfliesung wird gesondert vergütet.

Abmessungen:
Einbauhöhe (inkl. Siphon): 77 mm
Breite x Länge: 900 x 1200 mm

Siphon, zur Reinigung herausnehmbar, aus ABS-Kunststoff, integriertes Haarfangsieb,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Leistungsverzeichnis SANITÄRWERKE GmbH

0003	LV	Sanitärwerke GmbH	Projekt-Nr.: 2014_04
03	Titel	I-DRAIN Solidslope befliesbare Duschwannen	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit
-----------	------------------------

- Fortsetzung von Eintrag 03.3 -

Abgang waagrecht, DN 40/50
Rinnenabdeckung bestehend aus befliesbarem Rost.

Lieferung komplett mit
Spezial-Dichtband, Einbauschablone, Polymerklebstoff
und Montagezubehör.

Einbau und Abdichtung entsprechend Einbauhinweisen des
Herstellers, Abdichtung zwischen Wand/Estrich und Wanne
mit Spezialdichtband.

() Nach der Aufstellung den Hohlraum kraftschlüssig
mit Fließestrich verfüllen

() Einbauhinweise: ...

Liefernachweis:
SANITÄRWERKE GmbH
Solidslope Duschwanne 900x1200

Stk

03.4

Position

I-DRAIN Solidslope befliesb. Duschwanne mit Ablaufrinne 1000x1000 mm

Befliesbare Duschwanne mit integrierter Ablaufrinne
komplett mit Siphon, Rinnenabdeckung, Ablauf und
schallentkoppelten Aufstellfüßen,

Duschwanne aus stabilem Mineralguss,
Materialstärke 19 mm,
Einsatz für alle Fliesenarten, mögliche Fliesenstärke
von 3 bis 30 mm,
Verfliesung wird gesondert vergütet.

Abmessungen:
Einbauhöhe (inkl. Siphon): 75 mm
Breite x Länge: 1000 x 1000 mm

Siphon, zur Reinigung herausnehmbar,
aus ABS-Kunststoff, integriertes Haarfangsieb,
Abgang waagrecht, DN 40/50
Rinnenabdeckung bestehend aus befliesbarem Rost.

Lieferung komplett mit
Spezial-Dichtband, Einbauschablone, Polymerklebstoff
und Montagezubehör.

Einbau und Abdichtung entsprechend Einbauhinweisen des
Herstellers, Abdichtung zwischen Wand/Estrich und Wanne

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Leistungsverzeichnis SANITÄRWERKE GmbH

0003	LV	Sanitärwerke GmbH	Projekt-Nr.: 2014_04
03	Titel	I-DRAIN Solidslope befliesbare Duschwannen	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit
-----------	------------------------

- Fortsetzung von Eintrag 03.4 -

mit Spezialdichtband.

() Nach der Aufstellung den Hohlraum kraftschlüssig mit Fließestrich verfüllen

() Einbauhinweise: ...

Liefernachweis:
SANITÄRWERKE GmbH
Solidslope Duschwanne 1000x1000

Stk

03.5 I-DRAIN Solidslope befliesb. Duschwanne mit Ablaufrinne 1400x900 mm

Position

Befliesbare Duschwanne mit integrierter Ablaufrinne komplett mit Siphon, Rinnenabdeckung, Ablauf und schallentkoppelten Aufstellfüßen,

Duschwanne aus stabilem Mineralguss, Materialstärke 18 mm, Einsatz für alle Fliesenarten, mögliche Fliesenstärke von 3 bis 30 mm, Verfliesung wird gesondert vergütet.

Abmessungen:
Einbauhöhe (inkl. Siphon): 74 mm
Breite x Länge: 1400 x 900 mm

Siphon, zur Reinigung herausnehmbar, aus ABS-Kunststoff, integriertes Haarfangesieb, Abgang waagrecht, DN 40/50
Rinnenabdeckung bestehend aus befliesbarem Rost.

Lieferung komplett mit Spezial-Dichtband, Einbauschablone, Polymerklebstoff und Montagezubehör.

Einbau und Abdichtung entsprechend Einbauhinweisen des Herstellers, Abdichtung zwischen Wand/Estrich und Wanne mit Spezialdichtband.

() Nach der Aufstellung den Hohlraum kraftschlüssig mit Fließestrich verfüllen

() Einbauhinweise: ...

Liefernachweis:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Leistungsverzeichnis SANITÄRWERKE GmbH

0003	LV	Sanitärwerke GmbH	Projekt-Nr.: 2014_04
03	Titel	I-DRAIN Solidslope befliesbare Duschwannen	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit
-----------	------------------------

- Fortsetzung von Eintrag 03.5 -

SANITÄRWERKE GmbH
Solidslope Duschwanne 1400x900

Stk

03.6 I-DRAIN Solidslope befliesb. Duschwanne mit Ablaufrinne 900x1600 mm

Position

Befliesbare Duschwanne mit integrierter Ablaufrinne komplett mit Siphon, Rinnenabdeckung, Ablauf und schallentkoppelten Aufstellfüßen,

Duschwanne aus stabilem Mineralguss, Materialstärke 25 mm, Einsatz für alle Fliesenarten, mögliche Fliesenstärke von 3 bis 30 mm, Verfliesung wird gesondert vergütet.

Abmessungen:
Einbauhöhe (inkl. Siphon): 81 mm
Breite x Länge: 900 x 1600 mm

Siphon, zur Reinigung herausnehmbar, aus ABS-Kunststoff, integriertes Haarfangsieb, Abgang waagrecht, DN 40/50
Rinnenabdeckung bestehend aus befliesbarem Rost.

Lieferung komplett mit Spezial-Dichtband, Einbauschablone, Polymerklebstoff und Montagezubehör.

Einbau und Abdichtung entsprechend Einbauhinweisen des Herstellers, Abdichtung zwischen Wand/Estrich und Wanne mit Spezialdichtband.

- () Nach der Aufstellung den Hohlraum kraftschlüssig mit Fließestrich verfüllen
- () Einbauhinweise: ...

Liefernachweis:
SANITÄRWERKE GmbH
Solidslope Duschwanne 900x1600

Stk

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Leistungsverzeichnis SANITÄRWERKE GmbH

0003	LV	Sanitärwerke GmbH	Projekt-Nr.: 2014_04
03	Titel	I-DRAIN Solidslope befliesbare Duschwannen	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit
-----------	------------------------

Titel 03 I-DRAIN Solidslope befliesbare Duschwannen

Bemerkung

.....

.....

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Leistungsverzeichnis SANITÄRWERKE GmbH

0003	LV	Sanitärwerke GmbH	Projekt-Nr.: 2014_04
04	Titel	DENSABAND	

Nr. / Art Text / Menge / Einheit

04 Titel DENSABAND

04.1 DENSABAND Schallschutz-Wannendichtband

Position

Flexibles Schallschutz-Wannendichtband, mit wannenseitig integriertem Schalldämmstreifen, Dehnzone und Fugendistanzband, zur normgerechten, schalldämmenden Abdichtung zwischen Wanne und Wand, auch in Ecken klebbar ohne Formstücke. Erfüllt die Ausführung eines dichtenden Wandabschlusses gemäß Merkblatt Verbundabdichtungen des Fachverbandes Fliesen und Naturstein.

Einsatz für Badewannen oder Duschwannen aus Stahl, Acryl oder Mineralguss.

Aufbau/Eigenschaften:

- Integrierter Schall-Dämmstreifen für die Anbringung in Ecken ohne Quetschfalte oder Eckfüllstücke
- SCHALL-DÄMMSTREIFEN aus Spezialschaum wirkt hoch-schalldämmend
- DEHNZONE gewährleistet, dass das Band auch bei späteren Wannebewegungen seine Funktionalität beibehält und für absolute Dichtigkeit sorgt.
- DISTANZBAND hält die Fuge sauber und erlaubt ein präzises Anbringen der Fliesen. Mit der im Lieferumfang enthaltenen Rundschnur lassen sich fachgerechte Silikonfugen mit Zweiflankenhaftung erstellen.

Lieferung komplett mit Einbauzubehör.

Verarbeitung und Einbau entsprechend Einbauhinweisen des Herstellers.

() Einbauhinweise: ...

Liefernachweis:

SANITÄRWERKE GmbH
DENSABAND Schallschutz-Wannendichtband

m

Titel 04 DENSABAND

Bemerkung

.....

.....