

**Leistungsverzeichnis**

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Leistungsverzeichnis SANITÄRWERKE GmbH

<b>0003</b>	<b>LV</b>	<b>Sanitärwerke GmbH</b>	<b>Projekt-Nr.: 2014_04</b>
5	Titel	DENSABAND	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit
-----------	------------------------

**5 Titel DENSABAND****5.1**

Position

**DENSABAND BASIS Wannendichtband**

Flexibles Wannendichtband in Basisausführung zur normgerechten Abdichtung zwischen Wanne und Wand, auch in Ecken klebbar ohne Formstücke.  
Erfüllt die Ausführung eines dichtenden Wandanschlusses gemäß Merkblatt Verbundabdichtungen des Fachverbandes Fliesen und Naturstein.

Einsatz für Badewannen oder Duschwannen aus Stahl, Acryl oder Mineralguss.

Aufbau/Eigenschaften:

- Hohe Flexibilität garantiert gute Einbettung in die Wandabdichtung.
- Funktion als KAPILLARSPERRE verhindert sicher das Eindringen von Feuchtigkeit.

Mit den im Lieferumfang enthaltenen Eckfüllstücken lassen sich für jeden Eckradius saubere Eckabschlüsse modellieren.

Lieferung komplett mit Einbauzubehör

- Lieferlänge 2,0 m
- Lieferlänge 2,6 m
- Lieferlänge 4,0 m
- Lieferlänge 10,2 m

Verarbeitung und Einbau entsprechend Einbauhinweisen des Herstellers.

Weitere Einbauhinweise: ...

Liefernachweis:

SANITÄRWERKE GmbH  
Hans-Frank-Straße 10  
D-78120 Furtwangen

DENSABAND BASIS Wannendichtband

m .....

**5.2**

Position

**DENSABAND SCHALLSCHUTZ Schallschutz-Wannendichtband**

Flexibles Schallschutz-Wannendichtband, mit wannenseitig integriertem Schalldämmstreifen, Dehnzone und Fugendistanzband, zur normgerechten, schalldämmenden Abdichtung zwischen

- Fortsetzung auf nächster Seite -

**Leistungsverzeichnis**

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Leistungsverzeichnis SANITÄRWERKE GmbH

**0003**    **LV**            **Sanitärwerke GmbH**  
 5            Titel            DENSABAND

Projekt-Nr.: 2014\_04

Übertrag: .....

Nr. / Art            Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 5.2 -

Wanne und Wand, auch in Ecken klebbar ohne Formstücke.  
 Erfüllt die Ausführung eines dichtenden Wandabschlusses  
 gemäß Merkblatt Verbundabdichtungen des Fachverbandes  
 Fliesen und Naturstein und erfüllt die  
 Schallschutz-Anforderungen nach DIN 4109 für den  
 Übergang Wanne-Wand.

Einsatz für Badewannen oder Duschwannen aus Stahl,  
 Acryl oder Mineralguss.

Aufbau/Eigenschaften:

- Hohe Flexibilität garantiert gute Einbettung in die  
 Wandabdichtung.
- Funktion als KAPILLARSPERRE verhindert sicher das  
 Eindringen von Feuchtigkeit.
- SCHALL-DÄMMSTREIFEN aus Spezialschaum wirkt  
 hoch-schalldämmend.
- DEHNZONE gewährleistet, dass das Band auch bei  
 späteren Wannenbewegungen seine Funktionalität  
 beibehält und für absolute Dichtigkeit sorgt.
- DISTANZBAND hält die Fuge sauber und erlaubt ein  
 präzises Anbringen der Fliesen.

Mit der im Lieferumfang enthaltenen Rundschnur lassen  
 sich fachgerechte Silikonfugen mit Zweiflankenhaftung  
 erstellen. Mitgelieferte Eckfüllstücke ermöglichen für  
 jeden Eckradius saubere Eckabschlüsse zu modellieren.

Lieferung komplett mit Einbauzubehör

- Lieferlänge 2,0 m
- Lieferlänge 2,6 m
- Lieferlänge 3,6 m
- Lieferlänge 4,0 m

Verarbeitung und Einbau entsprechend Einbauhinweisen  
 des Herstellers.

- Einbauhinweise: ...

Liefernachweis:

SANITÄRWERKE GmbH  
 Hans-Frank-Straße 10  
 D-78120 Furtwangen

DENSABAND SCHALLSCHUTZ  
 Schallschutz-Wannendichtband

m .....

**Leistungsverzeichnis**

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Leistungsverzeichnis SANITÄRWERKE GmbH

<b>0003</b>	<b>LV</b>	<b>Sanitärwerke GmbH</b>	<b>Projekt-Nr.: 2014_04</b>
5	Titel	DENSABAND	

Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit
-----------	------------------------

**5.3 DENSABAND SCHNITTFEST Schallschutz-Wannendichtband mit schnittfestem Edelstahlgewebe**

Position

Flexibles Schallschutz-Wannendichtband, mit wannenseitig integriertem Schalldämmstreifen, Dehnzone und Fugendistanzband, zusätzlich mit schnittfestem Sicherheitsbereich, zur normgerechten, schalldämmenden Abdichtung zwischen Wanne und Wand, auch in Ecken klebbar ohne Formstücke. Erfüllt die Ausführung eines dichtenden Wandabschlusses gemäß Merkblatt Verbundabdichtungen des Fachverbandes Fliesen und Naturstein und erfüllt die Schallschutz-Anforderungen nach DIN 4109 für den Übergang Wanne-Wand.

Einsatz für Badewannen oder Duschwannen aus Stahl, Acryl oder Mineralguss.

Aufbau/Eigenschaften:

- Hohe Flexibilität garantiert gute Einbettung in die Wandabdichtung.
- Funktion als KAPILLARSPERRE verhindert sicher das Eindringen von Feuchtigkeit.
- SCHALL-DÄMMSTREIFEN aus Spezialschaum wirkt hoch-schalldämmend.
- Schnittfester SICHERHEITSBEREICH aus Edelstahlgewebe verhindert eine Beschädigung des Dichtbandes bei späteren Sanierungsarbeiten (Silikonfugenwechsel).
- DEHNZONE gewährleistet, dass das Band auch bei späteren Wannenbewegungen seine Funktionalität beibehält und für absolute Dichtigkeit sorgt.
- DISTANZBAND hält die Fuge sauber und erlaubt ein präzises Anbringen der Fliesen.

Mit der im Lieferumfang enthaltenen Rundschnur lassen sich fachgerechte Silikonfugen mit Zweiflankenhaftung erstellen. Mitgelieferte Eckfüllstücke ermöglichen für jeden Eckradius saubere Eckabschlüsse zu modellieren.

Lieferung komplett mit Einbauzubehör

- Lieferlänge 2,0 m
- Lieferlänge 2,6 m
- Lieferlänge 3,6 m
- Lieferlänge 4,0 m

Verarbeitung und Einbau entsprechend Einbauhinweisen des Herstellers.

Einbauhinweise: ...

- Fortsetzung auf nächster Seite -

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Leistungsverzeichnis SANITÄRWERKE GmbH

**0003**    **LV**            **Sanitärwerke GmbH**  
5            Titel            DENSABAND

Projekt-Nr.: 2014\_04

Übertrag: .....

---

Nr. / Art            Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 5.3 -

Liefernachweis:  
SANITÄRWERKE GmbH  
Hans-Frank-Straße 10  
D-78120 Furtwangen

DENSABAND SCHNITTFEST  
Schallschutz-Wannendichtband

m .....

---

**Titel 5 DENSABAND**

**Bemerkung** .....

.....

.....

---